

## TP-4S ラベル停止位置調整手順

ラベル停止位置の調整を行います

ラベルの停止位置調整を行う事により印字位置がラベルの進行方向に対して変更できます

① **電源を入れます**

	VO.0
オンライン	
印刷枚数	000000
IP:0.0.0.0	

② **PAUSE** キ-を 1 回押します

ポーズ
-----

③ **RESTART** キ-を 3 秒以上押します

<1>終了
-------

④ **FEED** キ-を 1 回押します

<2>パラメータ設定
------------

⑤ **PAUSE** キ-を 1 回押します

⑥ **RESTART** キ-を 12 回押します

フィード量微調	+0.0
---------	------

⑦ **PAUSE** キ-を 1 回押します

⑧ **FEED** キ-又は **RESTART** キ-を押して値を調整します (-50.0~+50.0)

デフォルト設定値: +0

※ **+**方向へ値を調整すると**先頭**へ、  
**-**方向へ値を調整すると**後方**へ印字が移動します

フィード量微調
<b>+0.0</b> mm
(-50.0 - +50.0)mm

⑨ **PAUSE** キ-を 1 回押します

フィード量微調	+0.0
---------	------

⑩ **FEED** キ-と **RESTART** キ-を同時押しします

<2>パラメータ設定
------------

⑪ **RESTART** キ-を 2 回押します

<7>リセット
---------

⑫ **PAUSE** キ-を 1 回押します

※ オンライン画面に戻ります

	VO.0
オンライン	
印刷枚数	000000
IP:0.0.0.0	

以上の作業で、ラベル停止位置の調整作業が終了しました  
実際にデータを転送し、印字して頂き状態を確認して下さい