

TP-4S カット・剥離位置調整手順

カット・剥離位置調整[カット位置微調]を行う方法を下記致します

※オプションでカッターユニットまたは剥離ユニットが付いている際、
カット位置微調・剥離位置微調それぞれの設定値となります

① 電源を入れます

	オンライン	VO.O
印刷枚数		000000
IP:0.0.0.0		

② PAUSE キ-を 1 回押します

ポーズ

③ RESTART キ-を 3 秒以上押します

<1>終了

④ FEED キ-を 1 回押します

<2>パラメータ設定

⑤ PAUSE キ-を 1 回押します

⑥ RESTART キ-を 11 回押します

カット位置微調	+0.0
---------	------

⑦ PAUSE キ-を 1 回押します

カット位置微調
+0.0 mm
(-50.0 - +50.0)mm

⑧ FEED キ-又は RESTART キ-を押して値を調整します (-50.0~+50.0)

デフォルト設定値:+0

※ 上方向へ値を調整すると先頭へ、
一方向へ値を調整すると後方へ印字が移動します

カット位置微調	+0.0
---------	------

⑨ PAUSE キ-を 1 回押します

⑩ FEED キ-と RESTART キ-を同時押しします

<2>パラメータ設定

⑪ RESTART キ-を 2 回押します

<7>リセット

⑫ PAUSE キ-を 1 回押します

※ オンライン画面に戻ります

	オンライン	VO.O
印刷枚数		000000
IP:0.0.0.0		

以上の作業で、カット・剥離位置の調整作業が終了しました
実際にデータを転送し、印字して頂き状態を確認して下さい