

TP-4X のテストパターン印字を行います。

直接感熱(リボン無)

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **MODE** キーを押しながら電源を入れます。
※画面上のプリンタのバージョンが V2.6 以前か確認し、該当する場合のみ
作業を進行してください。

システムモード V0.0

- ② 矢印キーで「<4>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<4> テスト印字

- ③ 「印字条件設定」を選択し、**ENTER** キーを押します。

印字条件設定

- ④ 「印字方式」を選択し、**ENTER** キーを押します。

印字方式

- ⑤ 「感熱」を選択し、**ENTER** キーを押します。
CANCEL キーを押して②の画面に戻します。

感熱

<4> テスト印字

- ⑥ 「斜線 3 ドット印字」を選択し、**ENTER** キーを押します。

斜線 3 ドット印字

※テストパターンが 1 枚発行されます。

- ⑦ 電源を入れ直します。

オンライン

TP-4X のテストパターン印字を行います。

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **MODE** キーを押しながら電源を入れます。
※画面上でプリンタのバージョンが V3.0 以降か確認し、該当する場合のみ
作業を進行してください。

システムモード V0.0

- ② 矢印キーで「<3>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<3> テスト印字

- ③ 矢印キーで「印字条件設定」を選択し、**ENTER** キーを押します。

印字条件設定

- ④ 矢印キーで「印字方式」を選択し、**ENTER** キーを押します。

印字方式

- ⑤ 矢印キーで「感熱」を選択し、**ENTER** キーを押します。
CANCEL キーを押して③の画面に戻します。

感熱

<3> テスト印字

- ⑥ 矢印キーで「斜線 3 ドット印字」を選択し、
ENTER キーを押します。

斜線 3 ドット印字

※テストパターンが 1 枚発行されます。

- ⑦ 電源を入れ直します。

オンライン