

TP-4X のテストパターン印字を行います。

熱転写(リボン有)

- ① 電源が切れている状態で、
 プリンタ前面の **MODE** キーを押しながら電源を入れます。
 ※画面上のプリンタのバージョンが V2.6 以前か確認し、該当する場合のみ
 作業を進行してください。

システムモード V0.0

- ② 矢印キーで「<4>~」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<4> テスト印字

- ③ 「印字条件設定」を選択し、**ENTER** キーを押します。

印字条件設定

- ④ 「印字方式」を選択し、**ENTER** キーを押します。

印字方式

- ⑤ 「熱転」を選択し、**ENTER** キーを押します。
CANCEL キーを押して②の画面に戻します。

熱転

<4> テスト印字

- ⑥ 「斜線 3 ドット印字」を選択し、**ENTER** キーを押します。

斜線 3 ドット印字

※テストパターンが 1 枚発行されます。

- ⑦ 電源を入れ直します。

オンライン

TP-4X のテストパターン印字を行います。

- ① 電源が切れている状態で、
 プリンタ前面の **MODE** キーを押しながら電源を入れます。
 ※画面上でプリンタのバージョンが V3.0 以降か確認し、該当する場合のみ
 作業を進行してください。

システムモード V0.0
- ② 矢印キーで「<3>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<3> テスト印字
- ③ 矢印キーで「印字条件設定」を選択し、**ENTER** キーを押します。

印字条件設定
- ④ 矢印キーで「印字方式」を選択し、**ENTER** キーを押します。

印字方式
- ⑤ 矢印キーで「熱転写」を選択し、**ENTER** キーを押します。
CANCEL キーを押して③の画面に戻します。

熱転写

<3> テスト印字
- ⑥ 矢印キーで「斜線 3 ドット印字」を選択し、
ENTER キーを押します。

斜線 3 ドット印字

※テストパターンが 1 枚発行されます。
- ⑦ 電源を入れ直します。

オンライン