

# TP-4Sテストパターン印字(直接感熱)

TP-4S のテストパターン印字を行います

※ヘッド切れ確認、ヘッド当たり調整などを行って頂く必要があります

直接感熱 (リボン無し) ※現在はラベルをセットした状態です

- ① **電源が切れている状態で**、  
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを同時押ししながら  
電源を入れます

システムモード VO. O

- ② **FEED** キーを 3 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します

<3>テスト印字

- ③ **PAUSE** キーを 1 回押し、**FEED** キーを 3 回押し、

発行枚数 1枚

**PAUSE** キーを 1 回押し、**FEED** キーを 1 回押しして

感熱

**PAUSE** キーを 1 回押し、**FEED** キーと **RESTART** キーを同時押しします

- ④ **FEED** キーを 2 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します

斜線 3 ドット印字

- ⑤ **FEED** キーと **RESTART** キーを同時押しします

<3>テスト印字

- ⑥ **RESTART** キーを 3 回押します

<7>リセット

- ⑦ **PAUSE** キーを 1 回押します

※ オンライン画面に戻ります

VO. O  
オンライン  
印刷枚数 000000  
IP:0.0.0.0

以上の作業で、テストパターン印字 (直接感熱) 作業が終了しました