

プリンタ仕様 一覧表	TP-4S	TP-4X	B-EX6T	巻取装置 P0003Ⅲ/ P0003ⅢW
ラベル幅[mm] ※オプションにより 変わります	22~115(サーマル) 22~105 (熱転写)	27~117(サーマル) 27~104 (熱転写)	47~162(共通)	140/225
用紙長さ[mm] ※オプションにより 変わります	10~1500	10~1500	10~1500	
ヘッド密度 [dpi]	300	305	305	
印字速度 [mm/sec]	50.8/101.6/152.4/203.2	76.2/127/203.2/254/304.8/355 .6	76.2/127/203.2/254/304.8	Φ76.2紙管ボス：最大200 (Φ42紙管ボス：最大110)
ラベル最大外径 [mm]	Φ152.4	Φ200 (剥離モジュール 搭載時、Φ180)	Φ200 (剥離モジュール 搭載時、Φ180)	巻き取り最大： Φ250
機械サイズ [mm]	238(幅)×339 (奥行)×332(高さ)	278(幅)×460 (奥行)×308(高さ)	331(幅)×462 (奥行)×310(高さ)	250(幅)×331 (奥行)×281(高さ)
インターフェース	USB/LAN	USB/LAN/シリアル /パラレル	USB/LAN	
オプション	カッターモジュール 剥離モジュール RS232C+キーボードI/F パラレルボード 拡張I/Oボード RFIDキット	剥離モジュール ロータリーカッター モジュール ディスクカッター モジュール 拡張I/Oボード RFIDキット	剥離モジュール ディスクカッター モジュール シリアルI/Fボード パラレルI/Fボード 拡張I/Oボード RFIDキット	Φ42紙管ボス
その他仕様詳細は QRコードより 参照ください→				
	<a href="#">【TP-4S カタログ】</a>	<a href="#">【TP-4X カタログ】</a>	<a href="#">【B-EX6T1 カタログ】</a>	<a href="#">【巻取装置 取扱説明書】</a>