

TP-4X リボンテンション調整手順

※V2.6 以前



リボンテンション調整を行います。

※「リボンエラー」の発生・リボン皺による印字不良が発生した場合に行ってください。


- ① オンライン状態で、
プリンタ前面の **MODE** キーを画面が切り替わるまで押します。



- ② ユーザーモードに切り替わります。
※画面上のプリンタのバージョンが V2.6 以前か確認し、
該当する場合のみ作業を進行してください。
矢印キーで「<3>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。




- ③ 矢印キーで「リボン(巻き取り側)」を選択し
ENTER キーを押します。




- ④ 矢印キーで「リボン (巻き取り側)」の数値を設定します。
デフォルト設定値: +0



- ⑤ **ENTER** キーを 1 回押します。



- ⑥ 矢印キーで「リボン(送り側)」を選択し
ENTER キーを押します。




- ⑦ 矢印キーで「リボン (送り側)」の数値を設定します。
デフォルト設定値: +5




- ⑧ **ENTER** キーを 1 回押します。



- ⑨ **CANCEL** キーを 1 回押します。



- ⑩ 矢印キーで「<1>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ⑪ オンライン画面に戻ります。



以上の作業で、リボンテンション調整作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。

TP-4X リボンテンション調整手順

※V3.0 以降


リボンテンション調整を行います。

※「リボンエラー」の発生・リボン皺による印字不良が発生した場合に行ってください。

- ① オンライン状態で、
プリンタ前面の **MODE** キーを画面が切り替わるまで押します。




- ② ユーザーモードに切り替わります。




※画面上でプリンタのバージョンが V3.0 以降か確認し、該当する場合のみ作業を進行してください。

矢印キーで「<2>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ③ 矢印キーで「リボン微調(巻取側)」を選択し
ENTER キーを押します。



- ④ 「通常トルク」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ⑤ 矢印キーで「リボン微調 (巻取側)」の数値を設定します。


デフォルト設定値：+0 ※出荷時に設定値を変更している場合があります




- ⑥ **ENTER** キーを 1 回押し、**CANCEL** キーを 1 回押します。



- ⑦ 矢印キーで「リボン微調(送り側)」を選択し
ENTER キーを押します。



- ⑧ 「通常トルク」を選択し、**ENTER** キーを押します。





- ⑨ 矢印キーで「リボン微調 (送り側)」の数値を設定します。


デフォルト設定値：+5 ※出荷時に設定値を変更している場合があります



- ⑩ **ENTER** キーを 1 回押し、**CANCEL** キーを 2 回押します。



- ⑪ 矢印キーで「<6>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ⑫ オンライン画面に戻ります。



以上の作業で、リボンテンション調整作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。