

オートラベリングシステム

TBR-1

貸出用

円筒貼機

- 瓶貼りラベラーTBR-1 円筒貼機は、皆様にお気軽にご利用頂けるように“貸出し”を行っています。
- 酒造メーカーや、醤油など醸造メーカーの少量、小ロットの貼り付けに最適なラベラーです。
- 小ロット対応のコンパクト設計でコンベヤもありませんから、搬送ラインを必要とせず、ストッパー付きキャスターで移動も簡単に行えます。
- カイナスラベルの使用で、瓶から簡単に剥がすことができるのでリサイクルでき、環境にも優しく対応します。

標準でラベラーを2台搭載。左側のラベラーで表貼り、右側のラベラーで日付印字を行いながらの裏貼りが可能ですから、いちいちラベルを掛け替える手間がありません。ラベラー本体が電動で上下し、ラベルの貼り付け位置をカンタンに商品に合わせる事が出来ます。この機能は左右それぞれのラベラー単体でのセッティングが可能です。

カウンター付きハンドルで数値を見ながら印字位置の調整が可能。

ステンレス素材を使用しておりますので、拭き取りも簡単に行えます。また、液こぼれ防止機能で、床を汚す事なく清潔に維持します。

専用ハンドルで固定しますから、回っている商品には手を触れる事なく貼り付け作業ができます。


作業性を考えた操作しやすい設定でラベル貼り付け前後のワークを置くこともできます。

手の巻き込み防止用としてローラー部分に透明カバーを付けています。

ラベル貼り付け位置調整スイッチ

リボン転写方式の印字装置で、印字機能のオンオフもワンタッチ。

貼り付けイメージ



ラベル仕様 No.1 No.2 共通	台紙幅	15mm~120mm
	ラベル長	15mm~300mm
	ラベル間隔	3mm以上
	ロール外径	φ280mm(250m巻き)
	紙管内径	φ76.5mm
巻き仕様	表巻き	

ワーク仕様

直径 φ50~φ100mm
高さ 50~300mm
貼付範囲 瓶下面10mm~115mmまで
※容器形状により貼付不可能な場合があります。
(詳しくは弊社営業までお問い合わせ下さい。)

機器仕様

型式	TBR-1 円筒貼機	質量	100kg
処理能力	20枚/分*1	電源	AC100V 50/60Hz
貼付精度	±2mm*2	消費電力	最大1kW
品種登録数	20品種	設置環境	使用周囲温度：0~35℃ 使用周囲湿度：30~85%RH(結露なきこと)
駆動方式	ACサーボモーター		
外形寸法	1,050(幅)×1,050(奥行き)×705(テーブル高さ)mm		

*1 手作業のため処理能力は目安です。
*2 容器により貼り付け精度が悪くなる場合があります。

※仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

外形寸法図 (単位：mm)

